



- (A)** Styropapa gr. min 20 cm spadek 2%
 Strop gęstożebrowy typu TERIVA 4.0/1
 Sufit podwieszany
- (B)** Płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
 Wywiewka betonowa gr. 5 cm
 Folia przeciwwilgociowa gr. 2x0,2 mm
 Styropian gr. 10 cm
 Folia przeciwwilgociowa gr. 2x0,2 mm
 Warstwa betonu C12/16 gr. 10 cm
 Podsypka piaskowa gr. min. 30 cm

- (C)** Tynk zewnętrzny (strukturalny) gr. 0,5 cm
 Styropian gr. 15 cm
 Bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
 Tynk cem. - wap. lub gipsowy gr. 0,5 - 1,0 cm
- (D)** Styrodur gr. 10 cm
 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa
 np: System IZOHAN IZOBUD
 Bloczki betonowe lub beton C16/20 gr. 24 cm
 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa
 np: System IZOHAN IZOBUD

- (E)** Tynk zewnętrzny (strukturalny) gr. 0,5 cm
 Styropian gr. 15 cm
 Bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
 Tynk cem. - wap. lub gipsowy gr. 0,5 - 1,0 cm

EUROPROJEKT		Siedziba: 89-200 Żamość ul. Bydgoska 25 Biuro proj.: 86-010 Koronowo; ul. Al. Wolności 1 tel.: (052) 382 17 74; kom. 502 533 987	
Inwestor / Lokalizacja: Michał Jodkowski ul. Złotowska 1, Włtunia, 89-410 Włtubork działka nr 551/5 i 551/6, obręb: Włtunia		Nazwa obiektu budowlanego: <i>Budynek usługowy - motel</i>	
Projektant: Architektury	mgr inż. arch. E. Kuhn-Zakurzevska KPOKK/IA/12/2015	Nazwa rysunku: Przekrój A-A	Rys. nr A2 Skala 1:50
Projektant spr.: Architektury	mgr inż. arch. Katarzyna Świąt Grodowska KPOKK IARP 84/2012	Kreślił: mgr inż. Sławomir Śnieg	20.06.2018r. 20.06.2018r.